



MASSEY FERGUSON
麦赛福格森



MF 2200系列 大方捆打捆机

作为麦赛福格森在牧草、秸秆整体解决方案中的重要一环，MF 2200系列以其独特的设计和可靠的品质赢得了各类用户的赞誉。该系列产品采用旋转切割喂入转子+拨草指+喂入叉+挡草指这一独特的喂入预压方式，确保高效作业、草捆紧实；耐用的部件和可靠的品质让全天候多工况作业成为可能，可适用于各类牧草、秸秆的规模化作业。

- 独特的预压室设计，提前加压形成草片。
 - 草捆密度由三向加压的密度油缸动态控制，保证草捆的密度恒定，捆型方正。
- MF 2270XD的草捆密度进一步提升15-20%，在集捆、运输、堆垛以及打捆绳用量方面都能节省成本，也进一步提升用户收益。
- 双结打结器系统，捆绳张力小；配以液压惯流大风量风扇，持续稳定，打结有保证。
- 标配双桥，独立的前后钢板弹簧且后轮可随动转向，增加仿形能力，作业速度快。
- 标配切刀系统，带液压保护功能，作物的切割长度可调节。
- 标配草捆称重系统，不仅可以轻松地计算出打捆作业量，也可满足将来对牧草的品质要求不断提高时所必须的参数检测。

参数表

型号		MF 2270	MF 2270XD
草捆尺寸			
截面	毫米	1200 × 900	1200 × 900
草捆长度	毫米	可调至2743	可调至2743
打捆机尺寸			
总宽	毫米	3000	3210
总长-草捆滑道升起	毫米	8329	8729
重量-双轴带切刀	千克	10630	11600
捡拾器			
总宽度/有效捡拾宽度	毫米	2994 / 2260	2994 / 2260
弹齿数量/弹齿间距	毫米	128 / 66	128 / 66
保护装置	/	超越离合器和打滑离合器	超越离合器和打滑离合器
捡拾器的提升	/	液压油缸控制	液压油缸控制
喂入系统			
拔草指/保护装置	/	拔草指6个, 表面经过热处理键式打滑离合器	拔草指6个, 表面经过热处理键式打滑离合器
喂入叉/保护装置	/	叉型喂入叉/剪切螺栓	叉型喂入叉/剪切螺栓
切刀数量 (可选)	个	0 - 13 - 26	0 - 13 - 26
打结机构			
打结器数量/捆绳容量	/	6只双扣打结器 / 30团	6只双扣打结器 / 30团
捆绳品质	/	高品质塑料绳	高品质塑料绳
打捆柱塞			
打捆柱塞速度	冲程/分钟	47	47
打捆柱塞行程	毫米	740	740
轮胎			
双轴	/	500 / 45 - 22.5, 16层	620 / 40R - 22.5
捡拾仿形轮	/	4.8 × 8.0, 8层	4.8 × 8.0, 8层
主传动			
变速箱/保护装置	/	封闭式二级减速, 超越离合器, 打滑离合器和剪切螺栓	封闭式二级减速, 超越离合器, 打滑离合器和剪切螺栓
灯	/	工作灯、报警灯、转向灯和尾灯	工作灯、报警灯、转向灯和尾灯
显示及控制终端	/	C1000彩屏	C1000彩屏
草捆密度控制	/	液压控制	液压控制
配套拖拉机			
带切刀时的PTO建议功率	马力	200	250
PTO	转/分钟	1000转, 20键	1000转, 20键
液压系统	/	两组双作用液压输出阀	两组双作用液压输出阀

*标配液压刹车及称重系统, XD配置液压千斤顶。



地址：常州市武进高新技术产业开发区常武南路508号 邮编：213164

电话：+86 0519 8106 1043 传真：+86 0519 8619 9780

客户关怀热线：400-8812-396 经销商服务热线：400-9902-396

网站：www.agcocorp.cn

爱科集团拥有本资料的最终解释权, 产品因技术的发展在不断更新中, 实际销售产品规格如有变化恕不另行通知。
©2017爱科集团版权所有 2019年1月, 爱科(中国) 第四版印刷



手机淘宝APP扫描二维码
关注爱科淘宝官方旗舰店



手机微信APP扫描二维码
关注爱科微信官方公众号